

**Номенклатура запчастей ООО "НТЭАЗ Электрик"
к выключателям ВМПЭ-10**

Наименование	№ чертежа	Примечание
ВМПЭ-10		
Изолятор (фарфор)	8БП.720.053	ВПМ-10
Изолятор опорный	6БП.281.014	
Камера дугагасительная	5БП.740.233	630, 1000/20, вес - 1,4 кг
Камера дугагасительная	5БП.740.234	1600/20
Камера дугагасительная	5БП.740.240	630, 1000/31,5
Камера дугагасительная	5БП.740.240-01	1600/31,5
Катушка включающая	5БП.522.301-02, -03	02 - 220 В, 03 - 110 В, вес - 6,6 кг
Катушка отключающая	5СЯ.522.056.2	вес - 0,5 кг
Колодка направляющая	8БП.143.137	вес - 0,065 кг
Колпачок маслоуказателя	8БП.307.026	
Кольцо	8СЯ.217.000	входит в контакт, АI
Контакт (КБВ)	5ВУ.551.018	5БП.551.094-01 - старый чертеж
Контакт (КБО)	5ВУ.551.046	5БП.551.039-02 - старый чертеж
Ламель	5БП.572.009	1600 А (6 шт. в розеточном к-те)
Ламель розеточного контакта	5БП.572.011	630 А (5 шт. в розеточном к-те)
Ламель розеточного контакта	5БП.572.011-01	1000/20 (5 шт. в розеточном к-те)
Наконечник	5БП.426.001	630, 1000 А
Наконечник	5БП.426.002	1600 А
Перегородка межполюсная	8БП.742.235-01	(ДСП, гетинакс S=5)
Прокладка (крышки верхняя)	8БП.155.538	
Прокладка (крышки нижняя)	8БП.371.018	вес-0,026 кг
Пружина	8БП.281.144	
Пружина	8БП.281.144-01	
Ролик	8БП.221.053	
Стержень	5БП.540.510	630,1000/20
Стержень	5БП.540.510-01	1600/20
Стержень	5БП.540.512	
Стержень	5БП.540.512-01	D=24, L=317,5
Стержень	5БП.540.514	630, 1000 А
Стержень	5БП.540.514-01	1600 А
Стержень	8БП.173.629-03	630 А, D=22, L=283
Стержень	8БП.173.629-04	1000 А, D=24, L=305
Стержень	8БП.173.629-05	1600 А, D=24, L=328
Стержень	8БП.173.618	630, 1000 А, D=22, L=317,5
Стержень	8БП.173.618-01	1600 А, D=24, L=317,5
Токоотвод	5БП.587.010	1600 А
Токоотвод	5ВУ.587.003	630, 1000 А
Токоотвод	5БП.587.009	630, 1000 А
Трубка	8БП.724.124	
Трубка	8БП.724.124-02	вес-0,052 кг
Тяга	5БП.743.157, - 03	
Уплотнение (маслосливной пробки)	8БП.372.281	фибра, вес-0,001 кг
Уплотнение маслоуказателя	8БП.372.018	