

**Номенклатура запчастей ООО "НТЭАЗ Электрик"
к выключателям МГГ-10**

Наименование	№ чертежа	Примечание
МГГ-10		
Бак	ВД5.380.025	
Буфер масляный	5БП.287.011	
Втулка	8БП.211.722	резина D 24x10x6, вес 0,002 кг
Газоотвод	5БП.434.012	МГГ-10-45
Газоотвод	5БП.434.030	МГГ-10-63
Гибкая связь (розеточный конт.)	8ВУ.505.011	
Гибкая связь (розеточный конт.)	8ВУ.505.011-01	
Гибкая связь	5БП.505.089	не принимать взамен 8ВУ.505.011
Изолятор проходной (фарфор)	8ВУ.720.014	Вес - 2,5 кг
Изолятор опорный (фарфор)	8ВУ.720.016	Вес-6,5 кг
Изолятор проходной (армированный с крышкой)	6БП.280.054	
Камера дугогасительная	5БП.740.144	
Катушка включающая	5ВУ.520.020	ПЭ-21, ток отключ. - 45 кА, состоит из 2 -х секций
Катушка включающая	5ВУ.520.055	ПЭ-21 АУЗ, ток отключ. - 63 кА, состоит из 1 секции (на 220 В)
Катушка отключающая	5ВУ.520.056	ПЭ-21
Клапан	5БП.456.129	
Ключ	5ВУ.448.005	
Колпачок м/ук	8ВУ.307.022	8БП.307.026 - старый чертеж, вес - 0,003 кг
Контакт (главный в сборе)	5БП.551.023	(ножи, стержень, траверса)
Контакт розеточный	5БП.551.385	5 ламелей
Корпус цилиндра	5БП.268.222	
Крышка	5БП.310.782	МГГ-10-63 (изолятор армир., ламели, шины)
Крышка	5БП.310.784	МГГ-10-45 (изолятор армир., ламели, шины, гибкая связь)
Крышка	5БП.313.052	
Ламель	8ВУ.572.007	ШМТ 12,5*20, L=110, вес - 0,22 кг
Ламель	8ВУ.572.009	ШМТ 12,5*20, L=110
Ламель розеточного контакта (с м/к)	5БП.572.014	вес-0,23 кг
Манжета	8ВУ.370.016	(резина) старый чертеж - 8БП.373.058
Трубка (маслоуказатель)	8БП.171.543	
Механизм в сборе	6ВУ.716.005	ПЭ-21
Наконечник (м/к)	5ВУ.551.010	Или 5ВУ.551.021, 8ФР.551.278-02, вес - 0,102 кг
Наконечник	ВД8.637.029	
Нож	8БП.566.001	
Нож	8БП.566.001-04	
Обойма	ВД8.147.078	
Планка	8БП.151.341	
Пластина	8БП.150.629	
Пластина	8БП.150.130	
Привод ПЭ-21	3ВУ.013.000	вес - 275 кг на 45 кА, 300 кг - 63 кА
Пружина	5БП.281.050	
Пружина	8ВУ.281.097	
Пружина	8ВУ.281.088	ПЭ-21
Пружина (отключающая)	5БП.281.003	
Пружина розеточного контакта	8БП.281.292	
Собачка	5ВУ.272.018	ПЭ-21
Собачка отключающая	5ВУ.272.017	ПЭ-21
Стержень	5БП.540.012	L=867, D=22, вес - 2,86 кг
Стержень	5БП.540.012-02	L=887, D=22
Траверса	8БП.125.007	
Уплотнение маслоуказателя	8БП.372.018	
Уплотнение	8ВУ.370.014	8БП.372.408 - старый чертеж
Уплотнение маслоспускного болта	8ВУ.370.019	8БП.372.180 - старый чертеж
Уплотнение маслониливной пробки	Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ 9833-73	
Уплотнение	8БП.372.430	(резина в цилиндр), вес-0,03 кг

Цилиндр (большой) верхний	8БП.770.166	Баковая изоляция
Цилиндр (малый) нижний	8БП.770.177	Баковая изоляция
Гайка	М30х1,5	
Гайка	8ВУ.946.020	
Гайка	ВД8.940.196	
Шайба	8ВУ.710.097	
Шплинт 2х25.019 ГОСТ 397-79		
Шпилька	8ВУ.939.034	
Штанга изолирующая	5ВУ.743.016	Труба D=52
Штанга изолирующая	5ВУ.743.017	Труба D=62
Штанга	8БП.743.020	
Шина сборная	5БП.581.515-01,03	МГГ-10-5000-45,63, 03- зеркальное отображение
Электромагнит отключения	5ВУ.647.008	ПЭ-21